

限矩型永磁耦合器选型表

上海交华液力机械有限公司

规格型号	功率 (KW)	转速 (r/min)	D	L	L1 (Min)	L2 (Min)	本体重量 (kg)
COX-270	11-15	1500	340	190	110	110	65
COX-300	18.5-22/15	1500/1000	370	190	110	110	70
COX-330	30/18.5/15	1500/1000/750	400	190	110	110	80
COX-350	37/22/18.5	1500/1000/750	420	190	140	110	88
COX-370	45-55/30-37/22-30	1500/1000/750	440	190	140	110	95
COX-420	75-90/45-55/37-45	1500/1000/750	490	190	140	110	110
COX-450	110-132/75-90/55	1500/1000/750	530	190	170	110	140
COX-480	160-185/110/75-90	1500/1000/750	560	190	170	110	160
COX-520	200-220/132/110	1500/1000/750	600	190	170	110	185
COX-560	250-280/160-185/132	1500/1000/750	640	190	170	110	210
COX-580	315/200/160	1500/1000/750	660	190	170	140	238
COX-620	355-400/220-250/185-200	1500/1000/750	700	190	210	140	275
COX-650	450/300/220	1500/1000/750	730	190	210	140	305
COX-700	560/355/280	1500/1000/750	810	240	210	140	330
COX-720	630/400/315	1500/1000/750	810	240	210	140	335
COX-750	710/450/355	1500/1000/750	860	240	210	140	365

用户需提供 $d1$, $L1$ 和 $d2$, $L2$ 的尺寸, $d1$ 通常为电机端, $d2$ 通常为减速机端
当 $L1$, $L2$ 轴长不足 110、140、170、210 时, 统一按 110、140、170、210 计算

